



Amerex Corporation

7595 Gadsden Hwy. Trussville, AL 35173 ♦ Ph: (205) 655-3271 ♦ Fax: 1-800-654-5980 ♦ e-mail: sales@amerex-fire.com

Modelo 775

3M™ Novec 1230™ 150 LB

EXTINTOR DE INCENDIOS CON RUEDAS



- Agente Limpio ecológico Novec™ 1230 de 3M™ (0 ODP - 1 GWP)
- Válvula de operación en latón cromado
- Presión de operación de 125 PSI
- Cilindro, carro y conjunto de soporte para manguera en acero de gran resistencia
- Acoplador tipo luneta para remolque
- Manguera de descarga rápida de 40 pies con boquilla de cierre tipo bola cromada/latón
- Manómetro protegido por un protector de acero inoxidable
- Acabado de pintura de cal/poliuretano amarillo resistente a la corrosión
- Etiquetas de instrucciones en Mylar de grandes dimensiones codificadas por colores
- Etiqueta UL en aluminio con números de serie con código de barras
- Rango de temperatura de funcionamiento: 40° a +120° F.
- 6 años de garantía del fabricante

ESPECIFICACIONES	Novec 1230™ 150 LB
Número de modelo	775
Agente	Novec 1230™
Capacidad (lbs.)	150
Clasificación UL	80B:C
Peso de envío (lbs.)	375 (lleno)
Tiempo de descarga (seg.)	22
Cilindro - DOT 4BW240	
Presión de funcionamiento (psi)	125
Presión de prueba (psi)	480
Presión de rotura (mínima - psi)	960
Rango de descarga (pies)	30
Longitud de la manguera (pies)	40
Diámetro de la manguera (pulg.)	1,0
Ruedas (semi-neumáticas) (pulg.)	16 x 4
Altura (pulg.)	59
Ancho (pulg.)	29
Profundidad (pulg.)	42

* Modelo 776R disponible con ruedas de goma de 36"