



# Amerex Corporation

7595 Gadsden Hwy. Trussville, AL 35173 ♦ Ph: (205) 655-3271 ♦ Fax: 1-800-654-5980 ♦ e-mail: sales@amerex-fire.com

## Modelo 775

### 3M™ Novec 1230™ 150 LB

### EXTINTOR DE INCÊNDIO COM RODAS



- Agente extintor limpo menos danoso ao meio ambiente Novec™ 1230 da 3M™ (0 PDO — 1 GWP)
- Válvula de operação em latão cromado
- Pressão em operação de 125 PSI
- Cilindro, carro e montagem de gancho para mangueira em aço de alta resistência
- Engate tipo anel para transporte
- Mangueira de descarga de 40 pés com liberação rápida e difusor de fechamento tipo bola
- Manômetro de pressão preservado por proteção de aço inoxidável
- Acabamento de pintura à base de poliuretano amarelo/cal resistente à corrosão
- Rótulos grandes em película Mylar, com instruções e codificados por cor
- Rótulos em alumínio UL, com número de série com código de barras
- Limite de temperatura em operação -40° a +120°F.
- 6 anos de garantia do fabricante

ESPECIFICAÇÕES	Novec 1230™ 150 LB
Número do Modelo	775
Agente extintor	Novec 1230™
CAPACIDADE (LBS)	150
Classificação UL	80B:C
PESO DO TRANSPORTE (LBS)	375 (cheio)
TEMPO DE DESCARGA (S)	22
Cilindro — DOT 4BW240	
Pressão em Operação (psi)	125
Pressão de Teste (psi)	480
Pressão de Ruptura (Mínima - psi)	960
Alcance de Descarga (pés)	30
Comprimento da Mangueira (pés)	40
Diâmetro da Mangueira (pol.)	1.0
Rodas (Semi-pneumáticas) (pol.)	16x4
Altura (pol.)	59
Largura (pol.)	29
Profundidade (pol.)	42

\* Modelo 776R disponível com rodas emborrachadas de 36"